

## DA 8

- Lavadora de 8 kg.
- Controlada por microprocesador
- Centrifugado 1000 rpm
- Suspendida con 4 amortiguadores
- Desagüe mediante bomba
- Mínimo consumo de agua
- Programas rápidos
- Disponible versión auto-servicio
- Washer extractor 17.6 lbs
- Microprocessor control
- Extraction speed 1000 RPM
- 4 shock absorbers
- Drainage by pump
- Minimum water consumption
- Speed programs (31 / 44 minutes)
- Self service version available



## TD 8

- Secadora rotativa de 8 kg.
- Controlada por microprocesador
- Indicador del tiempo restante
- Robusta
- Fácil manejo y mantenimiento
- Gran rendimiento
- Tumble dryer 17.6 lbs
- Microprocessor control
- Remaining time display
- Reliable
- Easy to use and to maintain
- High output



## WD 8

- Conjunto de lavadora+secadora en columna. Sobrepuestas en un solo elemento para ganar espacio
- Gran puerta de carga
- 1 único panel de mandos
- Instalación simple
- Disponible en versión auto-servicio
- Stack washer extractor - tumble dryer space saver
- Large door opening
- 1 control panel only
- Easy to install
- Self service version available



LAVADORA • SECADORA ROTATIVA • COLUMNA WD8  
Washer extractor • Tumble dryer • WD 8 stack

 **DANUBE**

EL BUEN HACER DE UN FABRICANTE  
LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL

# DA 8 • TD 8 • WD 8

TIPO	DA 8	WD 8	TD 8	TYPE	
<b>CAPACIDAD</b> Factor de llenado 1:10 Factor de llenado 1:11	8 kg - 17,6 lbs 6.2 kg - 13,64 lbs	<b>Lavadora</b> 8 kg - 17,6 lbs 6.2 kg - 13,64 lbs	<b>Secadora</b> 9.9 kg - 21.78 lbs 8 kg - 17,6 lbs	9.9 kg - 21.78 lbs 8 kg - 17,6 lbs	<b>LOAD CAPACITY</b> Rapport 1:20 filling factor Rapport 1:25 filling factor
<b>TAMBOR</b> Diámetro mm. Profundidad mm. Volumen (litros) Centrifugado rpm Factor G	Acero Inoxidable 535 355 80 1000 300	Tôle - Steel 535 355 80 1000 300	Tôle - Steel 660 580 198 - -	Tôle - Steel 660 580 198 - -	<b>DRUM</b> Diameter mm Depth mm Volume liters Spin speed RPM G factor
<b>CALEFACCIÓN ELÉCTRICA</b> Potencia instalada kw Potencia motor kw	5,5 0,75	5,5 0,75	5,05 0,25	5,05 0,24	<b>ELECTRIC HEATING</b> Heating elements kw Motor power kw
<b>MICROPROCESADOR</b> Número de programas	5	5	5	5	<b>MICROPROCESSOR</b> Preset programs
<b>ENTRADAS DE AGUA</b> Número Diámetro Desagüe	2 3/4" Pompe 25 mm Pump	2 3/4" Pompe 25 mm Pump	- - -	- - -	<b>WATER INLET</b> Numbers Diameter Drainage
<b>EXTRACCIÓN DE VAHOS</b> Diámetro mm. Caudal litros/seg.	- -	- -	102 374	102 374	<b>EXHAUST</b> Diameter mm Exhaust airflow liters/sec.
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	400/50/3 240/50/3 240/50/1	400/50/3 240/50/3 240/50/1	400/50/3 240/50/3	400/50/3 240/50/3	<b>TENSION</b>
<b>DIMENSIONES</b> Anchura mm. Profundidad mm. Altura mm. Peso neto kg.	683 711 1092 120	683 711 1943 170	683 711 1092 68	683 711 1092 68	<b>OVERALL DIMENSIONS</b> Length mm Depth mm Height mm Net weight kg
<b>EMBALAJE</b>	760 x 840 x 1255 mm	760 x 840 x 2110 mm	760 x 840 x 1255 mm	760 x 840 x 1255 mm	<b>PACKING DIMENSIONS</b>
<b>PESO BRUTO</b>	125 kg	174 kg	73 kg	73 kg	<b>GROSS WEIGHT</b>