



# CARROS DE ROPA HÚMEDA

CD-200/400/600FV  
CD250/400/600PL -  
CD-200/300/600FM

## CD-200/400/600FV



- Contenedor de fibra de vidrio blanco
- Grifo de drenaje en modelos de 400 y 600 lt
- 4 ruedas giratorias  $\varnothing$  100 mm



CD-200FV

## CD-250/400/600PL



- Construcción de polietileno y plataforma en acero
- Sin grifo
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias  $\varnothing$  125 mm



CD-250PL

## CD-200/300/600FM



- Carro de aluminio ionizado
- Protectores laterales de goma
- Base móvil para mantener una altura constante dependiendo de la carga
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias  $\varnothing$  100 mm



CD-200FM



Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNID.	CD-200FV	CD-400FV	CD-600FV
Capacidad	lt	200	400	600
Construcción	-	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Ruedas ø	mm	100	100	100
Dimensiones	mm	560 x 655 x 715	550 x 865 x 735	700 x 1.000 x 740
Peso	kg	10	15	24

DATOS TÉCNICOS	UNID.	CD-250PL	CD-400PL	CD-600PL
Capacidad	lt	250	400	600
Construcción	-	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Ruedas ø	mm	100	100	100
Dimensiones	mm	645 x 780 x 720	760 x 1.100 x 820	910 x 1.290 x 900
Peso	kg	15	24	40

DATOS TÉCNICOS	UNID.	CD-200FM	CD-300FM	CD-600FM
Capacidad	lt	200	300	600
Construcción	-	Aluminio ionizado	Aluminio ionizado	Aluminio ionizado
Ruedas ø	mm	100	100	100
Dimensiones	mm	1.030 x 450 x 800	1.030 x 630 x 800	1.390 x 675 x 800
Peso	kg	40	40	50